

Chattanooga Mobile 2 RPW - Appareil à ondes de choc

Codes produits :

Référence : 2910

Caractéristiques du produit :

Type d'ondes de choc: Radiale
Canaux: 1 voie
Pression: 1,0 - 5,0 Bar
Nbre de programmes: N/A
Fréquences: 1 - 21 Hz
Fréquences: 1 - 31 Hz
Affichage: Ecran LED lumineux
Longueur: 32 cm
Largeur: 31 cm
Hauteur: 21 cm
Poids: 9 kg
Alimentation: Secteur
Garantie: 2 ans



Description brève du produit :

Appareil à ondes de choc Mobile 2 RPW de Chattanooga : puissance inégalée dans un format portable. Utilisant les ondes de choc radiales, il offre des résultats exceptionnels en clinique ou sur le terrain. Compact et léger avec un compresseur intégré silencieux. Commandes simples, performance supérieure avec une sortie d'air comprimé jusqu'à 5 Bars et un applicateur D-Actor® oscillant jusqu'à 21 Hz. La nouvelle norme en ondes de choc radiales portables !

Description du produit :

Le **Mobile 2 RPW de Chattanooga** offre une puissance inégalée dans un format portable. Ce dispositif utilise la technologie des ondes de choc radiales pour des résultats exceptionnels en clinique ou sur le terrain de sport. Son design léger et compact, combiné à un compresseur intégré silencieux, en fait l'outil parfait pour une utilisation quotidienne. Avec des commandes simples et ergonomiques, ajustez facilement les paramètres selon vos besoins. Profitez d'une performance supérieure grâce à une sortie d'air comprimé jusqu'à 5 Bars et un applicateur D-Actor® oscillant, offrant une fréquence jusqu'à 21 Hz.

Le Mobile 2 RPW de Chattanooga : la nouvelle norme en matière d'ondes de choc radiales portables !

Indications

- Douleurs myofasciales.
- Activation musculaire.
- Tendinopathies.
- Points trigger.
- Tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
- Maladie de Dupuytren.
- Traitement du canal carpien.
- Tendinopathies (Achille, rotulienne, TFL...).
- Epicondylite.
- Aponévrosite plantaire.

- Périostite.
- Déchirure musculaire (traitement fibrose cicatricielle).

Les avantages de l'appareil à ondes de choc Mobile 2 RPW

- Compact et facile à transporter grâce à sa poignée.
- Polyvalent : portable pour une utilisation en cabinet ou sur le terrain.
- Compresseur silencieux intégré.
- Commandes ergonomiques pour des réglages faciles.
- Pression réglable de 1 à 5 Bars avec précision.
- Utilisation de l'impulsion déclenchée via le système D-Actor®.
- Nouveau système pour évaporer l'eau efficacement.
- Support pour la pièce à main et porte-bouteille intégrés.

Les caractéristiques de l'appareil à ondes de choc Mobile 2 RPW de Chattanooga

- Type d'ondes de choc : radiale.
- Fréquence :
 - Acteur D de fréquence : 1-21 Hz.
 - Acteur V de fréquence : 1-31 Hz.
- Pression : 1-5 Bar, par pas de 0,1.
- Dimensions : 32 x 32 x 21 cm.
- Poids : 9 kg.
- Garantie :

Livré avec 1 D-Actor R-SW noir, 1 Transducteur R040, 1 Transducteur D20-S, 1 Flaçon de gel et 1 Kit de révision.

Attributs du produit :