

Table de verticalisation Urano



Codes produits :

Référence 219575

caractéristiques du produit :

Domaines: Kinésithérapie
Nbre de plans: 4 plans
Dossier/Tête: Proclive
Repose-pieds: Proclive/Déclive
Trou de visage: Inclus avec bouchon
Plateau: Proclive
Garde au sol: 15 cm
Longueur: 200 cm
Largeur: 55/70 cm
Hauteur: 50 cm
Poids: 70 kg
Poids supporté: 150 kg
Garantie: 1 an (sellerie)
Garantie: 2 ans (autres pièces)

Description brève du produit :

La table Urano est une table de verticalisation à 4 plans à hauteur fixe. Le proclive de 0° à 85° est réglable électriquement avec télécommande manuelle.

La table a une tête réglable et est livrée avec 3 sangles de sécurité et repose-pieds indépendants réglables avec vérins à gaz.

Description du produit :

La **table de verticalisation Urano** est conçue pour la thérapie statique en décubitus dorsal avec inclinaison progressive de la surface. La table est dotée de moteur électrique à basse tension. Elle est équipée avec surface rembourrée, réglage postural et accessoires pour le confort du patient. La table est livrée avec 4 roulettes dont 2 sont à freins.

La table Urano est conçue pour la thérapie statique en décubitus dorsal avec inclinaison progressive de la surface. La table est dotée de moteur électrique à basse tension. Elle est équipée avec surface rembourrée, réglage postural et accessoires pour le confort du patient. La table est livrée avec 4 roulettes dont 2 sont à freins.

Hormis l'intérêt psycho-affectif que les tables de verticalisation revêtent et l'amélioration induite en terme de qualité de vie, la mise en position anti-gravifique va permettre de réguler, optimiser ou rétablir certaines fonctions physiologiques affectées par de longues périodes de décubitus.

Les caractéristiques de la table de verticalisation Urano

- Plans : 4
- Proclive (réglable électriquement) : 0° - 90°
- Garde au sol pour lève-personne : 15 cm
- Largeur : 55 cm

- Encombre total : 70 cm
- Longueur : 200 cm
- Hauteur fixe : 50 cm
- Charge maximale uniformément répartie : 150 kg
- 4 roulettes dont 2 à freins : Ø 100 mm
- Avec sangles de sécurité : 5
- Supports auxiliaires : 2
- Repose pieds indépendants avec vérin à gaz (proclive / déclive) : +15° -20°
- Alimentation 230 V 50/60 Hz 1,5A
- Poussée vérin : 8000 N
- Indice de protection : IP 66
- Proclive / déclive tête avec vérin à gaz : +30° -80°
- Trou visage avec bouchon : inclus
- Poids : 70 kg

Mousse

- Matière : polyuréthane
- Classe réaction au feu : 1 IM (la meilleure)
- Densité de rembourrage : 30 kg/m³
- Hauteur de rembourrage : 40 mm

Livré avec 5 sangles de fixation confort

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Orange, Noir, Gris, Bordeaux, Beige, Vert, Jaune, Bleu