

Table de verticalisation Neto



Codes produits :

Référence 219577

caractéristiques du produit :

Domaines: Kinésithérapie
Nbre de plans: 1 plan
Dossier/Tête: N/A
Repose-pieds: Fixe
Trou de visage: Non
Plateau: Proclive
Garde au sol: 15 cm
Longueur: 190 cm
Largeur: 65/70 cm
Hauteur: 50 cm
Poids: 70 kg
Poids supporté: 150 kg
Garantie: 1 an - sellerie
Garantie: 2 ans - autres pièces

Description brève du produit :

Le modèle Neto, est une table de verticalisation à 1 plan à hauteur fixe. Le proclive de 0° à 90° est réglable électriquement avec télécommande manuelle.

La table est livrée avec 3 sangles de sécurité et un repose pieds fixe.

Description du produit :

La **table de verticalisation Neto** est une table monoplan à hauteur fixe. Le proclive de 0° à 90° est réglable électriquement avec télécommande manuelle. Elle est livrée avec 3 sangles de sécurité et un repose-pieds fixe.

La table Neto est conçue pour la thérapie statique en décubitus dorsal avec inclinaison progressive de la surface. La table est dotée de moteur électrique à basse tension. Elle est équipée avec surface rembourrée, réglage postural et accessoires pour le confort du patient. La table est livrée avec 4 roulettes dont 2 sont à freins.

Hormis l'intérêt psycho-affectif que les tables de verticalisation revêtent et l'amélioration induite en terme de qualité de vie, la mise en position anti-gravifique va permettre de réguler, optimiser ou rétablir certaines fonctions physiologiques affectées par de longues périodes de décubitus.

Les équipements de la table de verticalisation Neto

- Réglage de la verticalisation électrique.
- 3 sangles de sécurité pour fixer le patient.
- Repose pieds fixes, pour offrir une position optimale.
- 4 roulettes de 100 mm de diamètre, dont 2 à freins, pour déplacer facilement la table, puis assurer la sécurité lors des traitements.

Les caractéristiques de la table de verticalisation Neto

- 1 plan.
- Verticalisation : proclive - jusqu'à 90°.
- Poussée vérin : 8000 N.
- Sellerie en polyuréthane (*meilleure classe réaction au feu : 1 IM*).
- Épaisseur : 4 mm.
- Densité de rembourrage mousse : 30 kg/m³.
- Dimensions : 190 x 65 cm.
- Hauteur fixe : 50 cm.
- Hauteur sol-châssis : 15 cm.
- Poids : 70 kg.
- Poids supporté : 150 kg (uniformément réparti).
- Alimentation : secteur 230 V 50/60 Hz 1,5A.
- Indice de protection : IP 66.

Livrée avec des sangles de fixation.

Attributs du produit :

Coloris / Matière: Orange, Noir, Gris, Bordeaux, Beige, Vert, Jaune, Bleu