

---

# Table de verticalisation Mera



## Codes produits :

Référence 219590

## caractéristiques du produit :

Domaines: Kinésithérapie  
Nbre de plans: 2 plans  
Dossier/Tête: Proclive & Déclive  
Repose-pieds: Proclive/Déclive  
Trou de visage: Inclus avec bouchon  
Plateau: Proclive  
Garde au sol: 15 cm  
Longueur: 200 cm  
Largeur: 65/70 cm  
Hauteur: 58 à 96 cm  
Poids: 70 kg  
Poids supporté: 150 kg  
Garantie: 1 an - sellerie  
Garantie: 2 ans - autres pièces

## Description brève du produit :

La table Mera est une table de verticalisation à 2 plans réglable en hauteur de 54 à 96 cm. Le proclive de 0° à 90° est réglable électriquement avec télécommande manuelle.

La table a une tête réglable et est livrée avec 3 sangles de sécurité et repose pieds indépendants réglables manuellement.

## Description du produit :

La **table Mera** est conçue pour la thérapie statique en décubitus dorsal avec inclinaison progressive de la surface. La table est dotée de moteur électrique à basse tension. Elle est équipée avec 4 roulettes dont 2 à freins, sangles de sécurité et tablette de travail.

Hormis l'intérêt psycho-affectif que les tables de verticalisation revêtent et l'amélioration induite en terme de qualité de vie, la mise en position anti-gravifique va permettre de réguler, optimiser ou rétablir certaines fonctions physiologiques affectées par de longues périodes de décubitus.

## Les caractéristiques de la table de verticalisation Mera

- Plans : 2
- Proclive (réglable électriquement) : 0° - 90°
- Levier de récupération manuelle : inclus
- Garde au sol pour lève-personne : 15 cm
- Déport latéral : 0 cm
- Largeur : 65 cm
- Encombre total : 70 cm
- Longueur : 215 cm
- Hauteur réglable avec télécommande manuelle : 54 - 96 cm

- 
- Charge maximale, uniformément répartie : 150 kg
  - Avec 4 roulettes dont 2 à freins : Ø 100 mm
  - Avec sangles de sécurité : 3
  - Avec tablette de travail modelée pour appuyer les avant-bras. Réglable en hauteur et profondeur : 1
  - Repose pieds indépendants réglables manuellement proclive / déclive : +20° -20°
  - Alimentation 230 V 50/60 Hz 1,5A
  - Poussée actionneur : 8000 N
  - Indice de protection : IP 66
  - Proclive / déclive tête avec vérin à gaz : +60° -20°
  - Trou visage avec bouchon : inclus
  - Poids : 70 kg

#### Mousse

- Matière : polyuréthane
- Classe réaction au feu : 1 IM (la meilleure)
- Densité de rembourrage : 30 kg/m<sup>3</sup>
- Hauteur de rembourrage : 40 mm

Livré avec 1 sangle de fixation confort, 2 sangles de fixation standard et tablette de travail ajustable

#### **Attributs du produit :**

Coloris / Matière: Orange, Noir, Gris, Bordeaux, Beige, Vert, Jaune, Bleu